

## UV-LED-TROCKNERSYSTEME Innovative Trocknungstechnologie

- Energieeffizient
- Langlebig
- Kompakt
- Frei von Quecksilber und Ozon-Emission



*smartcure*

# smartcure

## SMARTCURE, SMARTCURE AIR und FREEZECURE – die Trocknungstechnologie für Ihre Anforderungen

Die UV-LED-Trocknung, ob luft- oder wassergekühlt, gewährleistet durch eine optimierte Lebensdauer sowie einen reduzierten Energieverbrauch wesentlich niedrigere Betriebskosten.

Es wird kein schädliches Ozon gebildet und das Substrat ist praktisch keiner Wärmestrahlung ausgesetzt. Das verstehen wir unter einer umweltfreundlichen Trocknungstechnologie.

Alle SMARTCURE-, SMARTCURE AIR- und FREEZECURE-Module sind perfekt auf die Tinten und Drucksysteme von Atlantic Zeiser abgestimmt.

Technische Daten	Trocknungsfläche B x L	UV-LED-Dosis bei 60 m/min	Modulabmessungen H x B x T	Trocknung	Benötigte Kühlkapazität	Benötigter Kühlmittelstrom	Optionen
SMARTCURE AIR 75/320	75 x 20 mm	320 mj	77 x 136 x 249,4 mm	luftgekühlt			UV-Schirm
SMARTCURE AIR 150/320	150 x 20 mm	320 mj	152,4 x 136,1 x 249,4 mm	luftgekühlt			UV-Schirm
SMARTCURE AIR 225/320	225 x 20 mm	320 mj	227,8 x 136,1 x 249,4 mm	luftgekühlt			UV-Schirm
SMARTCURE AIR 75/480	75 x 40 mm	480 mj	77 x 136 x 249,4 mm	luftgekühlt			UV-Schirm
SMARTCURE AIR 150/480	150 x 40 mm	480 mj	152,4 x 136,1 x 249,4 mm	luftgekühlt			UV-Schirm
SMARTCURE AIR 225/480	225 x 40 mm	480 mj	227,8 x 136,1 x 249,4 mm	luftgekühlt			UV-Schirm
FREEZECURE 75	75 x 10 mm		191 x 150 x 120 mm	luftgekühlt			UV-Schirm
SMARTCURE 75/200	75 x 50 mm	200 mj	210 x 120 x 120 mm	wassergekühlt	350 W	6 l/min	Kühleinheit; UV-Schirm
SMARTCURE 75/400	75 x 50 mm	400 mj	210 x 120 x 120 mm	wassergekühlt	600 W	6 l/min	Kühleinheit; UV-Schirm
SMARTCURE 150/160	150 x 20 mm	160 mj	51 x 165 x 51 mm	wassergekühlt	640 W	4 l/min	Kühleinheit; UV-Schirm
SMARTCURE 225/200	225 x 50 mm	200 mj	230 x 304 x 114 mm	wassergekühlt	1,2 kW	18 l/min	Kühleinheit; UV-Schirm

Standardlieferungsumfang: Trocknungsmodul und Trocknungsregler | Verfügbare Tinten: Atlantic Zeiser Tinten 400 mj

Ideal geeignet für den Einsatz mit	Omega Pro MC 54	Omega Pro 4C 54	Omega Pro 4C 108	Omega 36	Omega 36 HD	Omega 36i	Omega 36 HZ	Omega 36i HZ	Omega 72	Omega 72 HD	Omega 72i	Omega 70 P	Omega 144	Omega 210	GAMMA 70	GAMMA 70 P	DELTA 105 UV	DELTA 210 UV
SMARTCURE AIR 75/320	•	•		•	•				•	•								
SMARTCURE AIR 150/320													•				•	
SMARTCURE AIR 225/320														•				•
SMARTCURE AIR 75/480	•	•				•		•			•	•				•		
SMARTCURE AIR 150/480			•										•				•	
SMARTCURE AIR 225/480														•				•
FREEZECURE 75	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•						
SMARTCURE 75/200				•	•		•	•	•	•								
SMARTCURE 75/400	•	•				•		•			•	•			•			
SMARTCURE 150/160													•				•	
SMARTCURE 225/200														•				•

Trocknungsgeschwindigkeit: Trocknungsmodul für höhere Geschwindigkeiten auf Anfrage